

Тестер динамического сопротивления DCRT-200

Стандартная комплектация:	1
Дополнительная комплектация (по заказу):	2
Рекомендованное оборудование к совместному применению (по заказу):	2

Стандартная комплектация:

Название	Фото	Описание
Измерительный блок DCRT-200 059.00.00.000		Прибор и сопроводительная документация: паспорт прибора.
Зарядное устройство		Зарядное устройство QC3.0 с кабелем micro USB-USB A 2A.
Кабель запуска 059.12.00.000		Для запуска прибора на измерение.
Кабель управления 058.05.00.000 058.05.00.000-01		Кабели для подачи команды запуска и управления коммутацией, зажимы типа "крокодил". Длина 2,5 м, зев 25 мм.
Кабель контакта 059.14.00.000		Кабель для передачи состояния контакта на прибор группы ПКВ.
Кабель потенциальный 059.11.00.000 059.11.00.000-01		Кабели для измерения падения напряжения в измеряемой цепи.
Кабель токовый 059.10.00.000 059.10.00.000-01		Кабель для подачи тока в измеряемую цепь.
Кабель выходного напряжения 059.16.00.000 059.06.00.000		Для подключения DCRT-200 к приборам ПКВ/М7 (059.16.00.000) или ПКВ/У3.0 (059.06.00.000) и передачи измеренных значений. Кабель подбирается в зависимости от модели прибора группы ПКВ.

Провод заземления 010.01.00.000		Для заземления корпуса прибора. Оканчивается струбциной и наконечником под винт. Номинальный ток 50А. Длина 2м.
Фиксирующий ремень 159.06.00.000		Фиксирующий ремень для транспортировки и крепления прибора.
Сумка для транспортировки 159.01.00.000		Износостойкая сумка повышающая эргономичность использования прибора.
Сумка для переноса кабелей 126.06.00.000		Удобная, прочная и износостойкая сумка для транспортировки.

Дополнительная комплектация (по заказу):

Название	Фото	Описание
Блок аккумулятора 025.20.04.000		Дополнительный аккумулятор. Для замены основного аккумулятора при потере заявленных характеристик.
Магнитное крепление 059.20.00.000		Магнитное крепление с небольшим ремнем, которое одевается на основной ремень. Позволяет закрепить измерительный блок на металлических конструкциях.

Рекомендованное оборудование к совместному применению (по заказу):

Название	Фото	Описание
ПКВ/М7 026.00.00.000		Прибор предназначен для контроля параметров времени, хода и скорости подвижных частей масляных, вакуумных, элегазовых и электромагнитных выключателей. Совместная работа DCRT-200 с ПКВ/М7 позволяет проводить диагностику комплексно и дополнительно выявлять дефекты контактной системы.
ПКВ/У3.0 021.00.00.000		Прибор обеспечивает контроль параметров времени, хода и скорости подвижных частей выключателей всех типов до 12 разрывов на полюс. Совместная работа DCRT-200 с ПКВ/У3.0 позволяет проводить диагностику комплексно и дополнительно выявлять дефекты контактной системы.
ПКВ/М17 047.00.00.000		Прибор обеспечивает контроль параметров времени, хода и скорости подвижных частей выключателей всех типов одновременно по 3 полюсам до 2 разрывов на полюс. Совместная работа DCRT-200 с ПКВ/М17 позволяет проводить диагностику комплексно и дополнительно выявлять дефекты контактной системы.