

Миллиомметр МИКО-12-50А новая разработка

Примечание: Доукомплектация МИКО-12-25А кабелями закорачивания и соединения обмоток НН и ВН (041.23.00.000) из дополнительной комплектации позволит выполнять диагностику состояния переключающего устройства РПН с токоограничивающими резисторами без снятия крышки бака контактора (DRM – Dynamic Resistance Measurement) и комплексно оценивать состояние трансформатора.

Стандартная комплектация:1
 Дополнительная комплектация (по заказу):2
 Рекомендованное оборудование к совместному применению (по заказу):2

Стандартная комплектация:

Название	Фото	Описание
Измерительный блок МИКО-12-50А 052.00.00.000-01		Прибор и сопроводительная документация: сертификат о калибровке, руководство по эксплуатации, формуляр.
Кабель измерительный для ТС 052.20.00.000K		Комплект кабелей для присоединения измерительных каналов МИКО-12-50А к вводам силовых трансформаторов любой мощности. Длина 8,5 м. В комплекте 4 шт. Зев 75 мм.
Сетевой кабель 018.09.00.000		Для подключения прибора к сети электропитания, а также для заряда аккумулятора прибора через встроенное зарядное устройство. Длина 2 м.
Провод заземления 010.01.00.000		Для заземления корпуса прибора. Оканчивается струбциной и наконечником под винт. Номинальный ток 50А. Длина 2 м.
Предохранитель ВП2Б-1В-2А		Для защиты источника питания.
Кабель USB A-USB Type-C 1,5 м 2А		Кабель для зарядки и подключения приборов. Длина 1,5 м.
Сумка 126.06.00.000		Удобная, прочная и износостойкая сумка для транспортировки крепежных приспособлений.

Дополнительная комплектация (по заказу):

Название	Фото	Описание
Кабель измерительный 052.22.00.000		Для присоединения измерительных каналов МИКО-12-55А к клеммам измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения любой мощности. Длина 4 м. В комплекте - 2 шт. Зев 20 мм.
Удлинитель к измерительным кабелям 031.20.00.000		Рекомендован к совместному применению с измерительными кабелями 052.22.00.000 и 052.20.00.000К. Удлинитель выполнен из эластичной силиконовой трубки, стойкой к низким и высоким температурам и агрессивным средам. Длина 6,5 м. Масса 1,18 кг.
Кабель управления приводом РПН 052.25.00.000		Для подачи команды от МИКО-12-50А на перевод устройства РПН в новое положение, а также для запуска измерений МИКО-12-50А при переводе устройства РПН в новое положение его штатными средствами (например, с пульта управления приводом РПН). Длина 5 м.
Кабель закорачивания и соединения обмоток НН и ВН 041.23.00.000		Кабели для работы в режиме DRM - безразборной проверки устройств РПН силовых трансформаторов. Комплект состоит из 4-х закороток одинаковой длины по 4 м. Вес комплекта 6,180 кг (1,545 кг + 1,545 кг + 1,545 кг + 1,545 кг). На обоих концах провода закороток припаяны зажимы типа "крокодил" с зевом 70 мм.
Шунт SV75-0075А-D-02 060.02.18.000		Проверка работоспособности в режимах микро- и миллиомметра. Величина 1мОм ± 0,5%. Шунт производства СКБ ЭП
Переходник для образцовой катушки 023.12.00. 000		Для поверочных лабораторий: проведение поверки / калибровки прибора. Вес 0,024 кг.

Рекомендованное оборудование к совместному применению (по заказу):

Название	Фото	Описание
Штанга-манипулятор 010.41.00.000 010.41.00.000-01 010.41.00.000-02		Штанга-манипулятор предназначена для присоединения кабелей полюсов с земли/с крышки бака к вводам высоковольтного оборудования, без применения лестниц и подъемников. В стандартную комплектацию входит два кабеля-удлинителя , выполненные по четырехпроводной схеме с пропускной способностью измерительного тока до 100 А и длиной 3,3 м. С одной стороны кабели-удлинители имеют зажим типа «крокодил» с токовым и потенциальным контактом для крепления к оборудованию, а с другой – измерительную площадку с токовым и потенциальным контактом для присоединения измерительных кабелей прибора с земли / крышки бака. Штанга-манипулятор выпускается в трех размерах: • ШМ-2.2 (длина 2,2 м / масса в рабочем комплекте - 3,4 кг); • ШМ-3.7 (длина 3,7 м / масса в рабочем комплекте - 4,0 кг); • ШМ-5.1 (длина 5,1 м / масса в рабочем комплекте - 4,6 кг).
Кабели-удлинители (комплект 2 шт.) 010.41.08.000		Дополнительный комплект из двух кабелей-удлинителей к стандартной комплектации Штанги-манипулятор позволит выполнить одновременное подключение к 4 вводам высоковольтного оборудования. Масса 1,72 кг. В комплекте – 2 шт.

Кабели-удлинители (комплект 4 шт.) 010.41.08.000		Дополнительный комплект из четырех кабелей-удлинителей к стандартной комплектации Штанги-манипулятор позволит выполнить одновременное подключение к 6 вводам высоковольтного оборудования. Масса 3,44 кг. В комплекте – 4 шт.
--	---	--